



Caractéristiques Philips Éclairage
Public LED AluRoad Gen2 Pro Mini
Aluminium Gris 20.5W 3010lm
5x55x150D - 730 Blanc Chaud | IP66 -
Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 251904 |
| EAN | 8720169499232 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BGP021 LED35/730 DM10 GR 48/60A |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 730 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 147 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 5x55x150 |
| Facteur de puissance | >0.96 |
| Référence Article | LED Streetlight |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage | Post top |
| Connexion du Luminaire | Screwless terminal |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts | IK09 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 428 |
| Largeur (mm) | 230 |
| Hauteur (mm) | 95 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**